

**LAITIER POCHE  
BSN KEHL**

**0/31.5**

**Classification :**

Selon NF EN 13-285 :  
Matériaux de catégorie GNT2

**Caractéristiques :**

Intrinsèques et de fabrication  
Selon XP P 18 545 : granulat de catégorie Ba

**Domaines d'emploi :**

Chemin forestier et agricole, non recouvert

**Précautions d'emploi :** Interdit sous enrobés

**Elaboration :**

Installation de criblage et déferrailage sur le site  
de BSN KEHL

**Environnement :**

Usage routier de type 3 (revêtus ou non  
recouvert) selon le guide d'acceptabilité  
environnementale Sétra d'octobre 2012

<b>Classe granulaire :</b>	0/31.5 mm	NF EN 13 242
<b>Masse volumique en vrac :</b>	2.12 T/m <sup>3</sup>	NF EN 1097-3
<b>Taux d'expansion:</b>	V < 5 %	NF EN 13242 & XP P 18545 V5 (<5%)
<b>Los Angeles :</b>	LA < 20	NF EN 1097-2
<b>Micro Deval Humide :</b>	MDE < 15	NF EN 1097-1
<b>Valeur au Bleu :</b>	MB < 2 g	NF EN 933-9
<b>Optimum Proctor Modifié:</b>	$\rho_d = 2.68 \text{T/m}^3$ w = 4.4 %	NF P 94-093

