

LAITIER LD

EG7

Classification :

Selon NF EN 13285 :
Grave de catégorie GNT type 2

Caractéristiques :

Intrinsèques et de fabrication
Selon XP P 18 545 : gravillons de catégorie Ea

Domaine d'emploi :

Couche de Fondation et de Base

Elaboration :

Installation de concassage criblage sur le site de Schoeneck
Avec ajout de laitier cristallisé de hauts fourneaux

Environnement : Usage routier de type 1, 2 et/ou 3 selon le guide d'acceptabilité environnementale Sétra d'octobre 2012 (nous contacter pour plus d'information)

Classe granulaire :	0/31.5 mm	NF EN 13 242
Masse volumique en vrac :	1.73 T/m³	NF EN 1097-3
Taux d'expansion :	V < 0.5%	NF EN 13 242 & XP P 18545 V5 (<5%)
Los Angeles :	LA < 45	NF EN 1097-2
Micro Deval Humide :	MDE < 20	NF EN 1097-1
Valeur au Bleu :	MB < 2g	NF EN 933-9
Optimum Proctor Modifié :	ρ_d = 2.15 t/m³ W = 6 %	NF P 94-093

Références :

Lotissement	à Schorbach	2500 tonnes
Step	à Freyming Merlebach	1500 tonnes
Route d'accès	à Schoeneck	2000 tonnes
Chantiers divers :		
Commune, plates formes privées,...		> 10000 tonnes/an



EG7

Site prod : SOREPRO - Schoeneck

Péetrographie : Laitiers LD

Elaboration : Concassé Criblé

Usage : Couche de Fondation et Base

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	31.5
---	------

Norme

EN 13285 Graves non traitées

Catégorie

GNT 2

	0.063	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	63	Masse volumique en vrac humide	Teneur en eau par séchage en étuve
V.S.S.	9.00	30	35	40	52				60						99					
V.S.I.	4.00	10	14	23	30				43						85					

Partie informative

Résultats de production

	0.063	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	63	Masse volumique en vrac humide	Teneur en eau par séchage en étuve
Maximum	7.15	25	31	38	48	52	57	63	68	71	73	75	79	87	93	98	100	100	1.76	9.9
Xf+1.25xEcart-types	6.00	20	25	32	44	49	55	60	64	68	70	73	78	86	92	97	100	100	1.74	7.7
Moyenne Xf	4.12	15	19	26	37	42	48	53	57	61	63	66	71	79	87	94	99	100	1.66	5.8
Xf-1.25xEcart-types	2.24	9	13	20	31	36	41	46	51	54	56	59	64	72	81	90	97	100	1.58	3.9
Minimum	1.57	10	14	20	29	34	39	43	51	54	55	56	60	68	79	89	96	100	1.53	4.0
Ecart-type	1.503	4.1	4.7	4.6	5.2	5.2	5.5	5.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	4.3	2.9	1.5	0.0	0.063	1.50
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

