

Pôle Industriel du Malambas 1, Rue du Canal 57280 HAUCONCOURT Tél.: +33 3 87 51 48 60

www.eurogranulats.fr

Edition: Janvier 2023

LAITIER D'ACIERIES 10/100

CLASSIFICATION

NF P 11300 : Matériau de catégorie F9 assimilé D31

COMPOSITION-PETROGRAPHIE

Laitiers d'aciéries

DOMAINE ET PRECAUTION D'EMPLOI

Le 10/100 s'utilise principalement en remblais, sous couche, purges. il est interdit au contact de canalisations métalliques et directement sous enrobés.

ÉLABORATION

Installation de criblage et déferraillage sur le site de Longlaville.

ENVIRONNEMENT

Le matériau est d'usage routier de type 1 et/ou 2 selon le guide d'acceptabilité environnementale Sétra d'octobre 2012

Classe granulaire	10/100mm	NF EN 933-1
Los Angeles	LA < 45 mesuré 25.5	NF EN 1097-2
Micro deval	MDE < 45 mesuré 14	NF EN 1097-1
Teneur en fines	f ₄	NF P 94 056
Masse volumique en vrac	1.47T/m ³	NF EN 1097-3
Coefficient d'aplatissement	FI ₂₀	NF EN 933-3















EUROGRANULATS

1, Rue du Canal - PI du Malambas 57280 HAUCONCOURT

Tel: 03 87 51 48 60 - Fax: 03 87 51 59 88

F.T.P.

Page 1/1, imprimé le vendredi 13 janvier 2023

Laitiers 10/100mm

Site de prod: : Longlaville

Pétrographie : Laitiers divers provenance

Elaboration : Criblé Usage : A définir

V.S.I. Partie informative Résultats de production 5 6.3 10 12.5 20 31.5 40 50 63 80 100 125 160 Maximum 12.06 13.05 15.31 21.31 33.44 40.36 48.79 65.16 75.38 84.10 88.13 95.64 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12.90 10.62 17.05 27.16 33.50 40.85 68.56 81.25 92.78 97.58 100.00 100.00 100.00 Xf+1.25xEcart-types 9.61 55.13 86.18 96.06 45.76 4.91 5.37 6.49 8.48 14.68 19.19 24.81 35.32 58.01 72.17 80.93 87.31 92.14 99.38 100.00 100.00 Movenne Xf Xf-1.25xEcart-types 0.21 4.87 22.97 100.00 15.51 69.08 Minimum 0.70 0.89 1.33 2.55 5.58 8.25 12.01 15.50 16.80 24.60 55.60 64.30 79.20 86.00 97.00 100.00 100.00 Ecart-type 3.759 9.987 11,453 15.846 11.208 4.201 5.129 6.853 12.830 18.235 18.593 9.481 6.997 4.357 1.044 0.000 0.000 Nombre de résultats 13 13 13

